



K 320

Disincrostante a base di acido fosforico tamponato

Generalità

K 320 è un detergente disincrostante acido tamponato formulato per l'eliminazione di depositi di calcare, calce, salnitro, cemento, gesso e ruggine da tutti i pavimenti e le superfici resistenti agli acidi.

K 320 è specifico per la manutenzione e la pulizia di fondo del grès porcellanato.

K 320 è adatto per uso con lavasciuga.

Campi di applicazione

K 320 è utilizzato per:

- effettuare il lavaggio di fondo e di manutenzione dei pavimenti in grès porcellanato;
- rimuovere incrostazioni di cemento, calce e gesso dai pavimenti e dalle pareti resistenti agli acidi, ceramica, grès;
- eliminare le efflorescenze saline bianche dai pavimenti in cotto e pietre silicee non lucidate a piombo.

Modalità d'impiego

Lavaggio di fondo dei pavimenti a mano, con monospazzola o lavasciuga: diluire al 2-5% (200-500 ml su 10 litri d'acqua). Eventualmente risciacquare.

Lavaggio giornaliero a mano o a macchina dei pavimenti: diluire allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri d'acqua).

Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e metalli teneri) o usare in concentrazione massima dello 0,5% (50 ml su 10 litri di acqua).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi inorganici, tensioattivi non ionici, agenti anticorrosivi, essenze profumate
ASPETTO FISICO	liquido trasparente verde chiaro
PROFUMO	pino
PESO SPECIFICO	1,13
ATTIVO	30%
pH tal quale	0
pH in soluzione d'uso	1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

K 320

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO
PROFESSIONALE

Non miscelare con altri detergenti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



4 canestri da 5 lt.

4 canestri da 3 lt.

